

INFORMACJA TECHNICZNA

SP 140

Uniwersalny produkt do mycia powierzchni kuchennych

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

SP 140 jest skoncentrowanym środkiem, zawierającym specjalnie dobraną mieszankę detergentów zapewniających pełną zwilżalność czyszczonych powierzchni. SP 140 charakteryzuje się średnią piennością i brakiem wrażliwości na twardą wodę.

SP 140 przeznaczony jest do ręcznego czyszczenia wszelkich twardych powierzchni wykonanych ze:

- stali nierdzewnej
- glazury
- terakoty
- szkła
- tworzyw sztucznych
- gumy
- emalii i porcelany

w kuchniach, stołówkach, restauracjach itp.

Optymalna zawartość detergentów powoduje, że produkt skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne (białko, tłuszcz) oraz nieorganiczne (kurz).

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia w wiadrze z ciepłą wodą o temp. około 35°C przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1,0% (50 – 100ml na 10L wody). Płyn starannie wymieszać z wodą i posługując się gąbką lub mopem przystąpić do mycia. Innym sposobem jest spryskanie przy pomocy rozpylacza brudnej powierzchni roztworem produktu i wycieranie jej do sucha za pomocą czystej ściereki.

UWAGA! Nie nadaje się do mycia polerowanego aluminium oraz powierzchni wrażliwych na alkalia.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....transparentna, niebieska ciecz
Zapach.....charakterystyczny dla użytych surowców
Gęstość w 20°C [g/cm³].....ok. 1,03
pH.....10,5 – 11,5

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Niebezpieczeństwo

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Zawiera: C-9-11 Pareth-6, Sodium Dodecylbenzenesulfonate, Sodium Laureth SulfateR



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
5L	1	90

pH 11

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C
24 miesiące od daty produkcji.



Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO