

INFORMACJA TECHNICZNA

SP 180

Gruntowne czyszczenie grilli, piekarników i frytkownicy

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

SP 180 przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia:

- grilli,
- pieców konwekcyjnych,
- piekarników,
- frytkownicy i innego typu urządzeń, pracujących w wysokich temperaturach.
- armaturę kuchenną (krany, zlewozmywaki itp.).

Znakomicie penetruje grube warstwy przypalenizny i tłuszczu umożliwiając ich odspojenie od podłoża.

Podwyższona temperatura, przyspiesza proces czyszczenia.

Uwaga! Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie wrażliwe na alkalia, miedziane, mosiężne, aluminiowe, ocynkowane itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść stężony SP 180 przy pomocy spryskiwacza na powierzchnie piekarników, grilli itp. i pozostawić na powierzchni na 10 - 30 minut, w zależności od stopnia przypalenia tłuszczu. Następnie całość zebrać i spłukać ciepłą bieżącą wodą, pozostałe resztki zabrudzeń usunąć mechanicznie, np. zeskrobując. Temperatura powierzchni i akcesoriów nie powinna być wyższa niż 60°C. W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń proces powtórzyć.

W przypadku **frytkownicy** spuścić olej i zamknąć zawór spustowy. Napełnić frytkownicę wodą nieco powyżej poziomu oleju i ostrożnie wlać SP 180 w ilości 1 litra na 20 litrów wody (roztwór roboczy 5%). Drobne akcesoria, które mieszczą się we frytkownicy można umieścić w kąpieli myjącej i wyczyścić razem z frytkownicą. Włączyć frytkownicę i podgrzewać roztwór przez 20-30 min nie dopuszczając do wrzenia. Następnie wyłączyć frytkownicę, poczekać do ochłodzenia się roztworu, otworzyć zawór i spuścić użytą kąpiel myjącą. Całość starannie spłukać bieżącą wodą.

UWAGA! Przed ponownym napełnieniem olejem, frytkownicę należy starannie osuszyć. Nawet minimalna zawartość wody w urządzeniu grozi pryskaniem gorącego oleju co może skutkować

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....transparentna, brązowa ciecz

Zapach.....charakterystyczny

Gęstość w 20°C [g/cm³].....ok. 1,15

pH.....ok. 13,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Niebezpieczeństwo

Zawiera: Wodorotlenek sodu
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁĘKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

UN 1824, II, Kl.8
WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C
24 miesiące od daty produkcji.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90

pH 13



Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl